

2.18. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості.

Газорозподільна станція призначена для зниження високого тиску газу, з яким він поступає з магістрального газопроводу до тиску, допустимого для мереж розподілення природного газу споживачам, та наступної подачі газу споживачам з необхідним і сталим тиском, ступенем очищення, ступенем одорування.

2.18.1. Відомості щодо виробничої програми, виробничої потужності, обсягу випуску продукції, що випускається, або обсягів послуг, що надаються та технологічне устаткування

Виробнича структура об'єкту, технологічні зв'язки, відомості про виробничу потужність

Відповідно до п. 1.6 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, що затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006р. №108 (далі – Інструкція) підпункт 2.3.1 розділу 2 Інструкції для об'єктів третьої групи в складі документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів не передбачено.

Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті

Відповідно до п. 1.6 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, що затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006р. №108 підпункт 2.3.2 розділу 2 Інструкції (далі – Інструкція) для об'єктів третьої групи в складі документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів не передбачено.

Таблиця 2.1 додатку 2 до Інструкції не надається.

Матеріальний баланс

Відповідно до п. 1.6 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, що затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006р. №108 (далі – Інструкція) підпункт 2.3.3 розділу 2 Інструкції для об'єктів третьої групи в складі документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів не передбачено

Перелік та опис виробництв, виробничих процесів, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкту

Відповідно до п. 1.6 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, що затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006р. №108 (далі – Інструкція) підпункт 2.3.4 розділу 2 Інструкції для об'єктів третьої групи в складі документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів не передбачено.

Опис та місце розташування виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування

Відповідно до п. 1.6 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, що затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006р. №108 (далі – Інструкція) підпункт 2.3.5 розділу 2 Інструкції для об'єктів третьої групи в складі документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів не передбачено.

Виробничі потужності

Основні технічні відомості про ГРС:

Назва ГРС	2 Чернігів
Тип ГРС	АГРС ТР-884
Пропускна здатність ГРС (паспортна)	93 тис. м ³ /год
Пропускна здатність ГРС (фактична)	14,148 тис. м ³ /год
Рік введення в експлуатацію	1966
Дата останньої реконструкції	-
Форма обслуговування	Вахтова
Кількість операторів	5

Загальна характеристика основного технологічного обладнання ГРС:

Кількість ниток редукування		5	
Регулятори тиску	тип (марка)	Heat CP80	
	кількість	4 од.	
Запобіжні клапани	тип (марка)	СППК-4Р	
	кількість	2 од.	
Посудини, що працюють під тиском	найменування та тип пиловловлювачів	фільтр сепаратор газу	
	кількість	2 од.	
Ємності одоранту, конденсату	1	продукт заповнення	конденсат
		спосіб установки	надземний
		об'єм місткості	1м ³
		кількість	1
	2	продукт заповнення	одорант
		спосіб установки	надземний
		об'єм місткості	1м ³
		кількість	1

Відомості щодо паливовикористовуючого обладнання, що встановлене на ГРС:

Обладнання		Кількість, од.	Потужність, КВт	ККД, %	Витрата палива (за паспортом), м ³ /год	Проектний час роботи, год/рік	Фактична витрата палива, м ³ /рік	Фактичне напруцювання, год/рік
назва	тип, марка							
Котел	Данко 20С	1	20	92	2,4	2880	1521	2880
Газогенератор	Generac	1	5,6	80	2,29	4000	1351	590

Режим роботи:

- комунікації та основне технологічне обладнання ГРС – безперервний (365 днів на рік);
- котел побутовий та газогенератор – за потребою (в залежності від погодних умов).

Термін введення в експлуатацію технологічного устаткування

ГРС 2 Чернігів (основне технологічне обладнання та комунікації) введена в експлуатацію в 1966 році. Термін амортизації – 57 років.

Котел Данко 20С введено в експлуатацію в 2015 році. Термін амортизації котла -8 років.

Генератор газовий Generac введено в експлуатацію в 2020 р. Термін амортизації генератора газового - 3 роки.

Зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками відсутні

Сировина та допоміжні матеріали, які необхідні для випуску продукції.

У табл.4.1 подана інформація, щодо сировини та допоміжних матеріалів.

У табл.4.2 надані відомості щодо використання палива для вироблення тепла та електроенергії власні потреби підприємства.

Сировина та допоміжні матеріали, які необхідні для випуску продукції

Таблиця 4.1.

№ п/п	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення	Умови зберігання	Річне використання	Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства
1	Природний газ	Виробіток тепла, генерація електричної енергії	комунікації ГРС	2872 м ³	ДСТУ ISO 13686:2015
2	Природний газ	технологічні втрати та витрати	комунікації ГРС	9326,46 м ³	ДСТУ ISO 13686:2015
3	Етантіол (етилмеркаптан)	одорювання природного газу	ємності одоранту	1983 кг	Сертифікат державної реєстрації небезпечного фактора В000595

Використання палива для технологічних потреб, вироблення тепла, пари та електричної енергії, а також транспортних потреб на території підприємства

Таблиця 4.2

Види палива	Річне викорис-тання	Вміст сірки,%	Вміст золи,%	Калорій -ність, Ккал/кг, Ккал/м3	Направлення використання							
					технолог ічні потреби	транспо рт (внутрі ш-ній)	вироблення електроенергії, Квт.год/рік			вироблення пари та тепла, Гкал./рік		
							усього	на власні потреби	інше	усього	на власні потреби	інше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мазут (т)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Газойль (л)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природний газ(тис.м3)	2,872	-	-	8260	-	-	12977,5	12977,5	-	6,483	6,483	-
Стиснутий газ (тис.м ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вугілля (т)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дизельне паливо (л)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бензин (л)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відходи деревини (т)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрова (т)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Торф (т)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інше (зазначити)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.18.2. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

На підставі проведеної інвентаризації викидів забруднюючих речовин визначені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на існуючий період при номінальному завантаженні обладнання.

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних ЗР, викиди яких у атмосферне повітря підлягають регулюванню (постанова Кабміну України від 29.11.2001р. №1598) та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на держоблік об'єктів наказ Міністерства України від 10.05.2002р. №177) **підприємство підлягає постановці на Державний облік в галузі охорони атмосферного повітря.**

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, наведені у табл.6.1.

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри наведені у табл.6.2.

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря наведені в табл. 6.3

Характеристика устаткування очистки газів наведені у табл.6.4.

Характеристика джерел залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри наведені у табл.6.5.

Характеристика джерел неорганізованих викидів наведені у табл.6.6

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	06000 337	Оксид вуглецю	0,00596	0,02865	1,5
2	07000 11812	Вуглецю діоксид	6,04197	33,81147	500
3	12000 410	Метан	7,13474	7,13474	10
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,01007	0,05852	
4	04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,00982	0,05713	1
5	04002 11815	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,00025	0,00139	0,1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	3,69231E-7	3,69231E-7	2
6	05000 1728	Етантіол(етилмеркаптан)	3,69231E-7	3,69231E-7	2
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,00023	0,00158	1,5
7	11000 11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,00023	0,00158	1,5
Усього для підприємства			13,19297	41,03496	

Найбільш поширені забруднюючі речовини

1	2	3	4	5	6
1	06000 337	Оксид вуглецю	0,00596	0,02865	1,5
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,00982	0,05713	
2	04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,00982	0,05713	1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	3,69231E-7	3,69231E-7	2
3	05000 1728	Етантіол(етилмеркаптан)	3,69231E-7	3,69231E-7	2
Усього			0,01578	0,08578	

Небезпечні забруднюючі речовини

1	2	3	4	5	6
1					
Усього					

Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта

1	2	3	4	5	6
1	12000 410	Метан	7,13474	7,13474	10
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,00023	0,00158	1,5
2	11000 11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,00023	0,00158	1,5
Усього			7,13497	7,13632	

Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст

1	2	3	4	5	6
1	7000	Вуглецю діоксид	6,04197	33,81147	500
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,00025	0,00139	
2	4002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,00025	0,00139	0,1
Усього			6,04222	33,81286	

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

Таблиця 6.2.

1	2	3	4		5				6	7			8	9	10	11			12	13	14	15	16	17					
					Параметри джерел викиду		Координати джерела на карті-схемі			Точкового або початок лінійного; центра симетрії площинного		Другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного				Місце відбору проб	виграга, м ³ /с	швидкість, м/с						температура, °С	Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м ³	г/сек	кг/год.
			висота, м	діаметр вихідного отвору, м	X ₁ , м	Y ₁ , м	X ₂ , м	Y ₂ , м		виграга, м ³ /с	швидкість, м/с	температура, °С																	
130103 установки для спалювання < 50 МВт (котло-агрегати)	1	Димова труба побутового котла Данко 20С	5,0	0,15	93,45	34,72	-	-	труба	0,062	4,8	95,3	04001301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	212,37	0,00305	0,01098	0,00421											
													0400211815	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	-	-	-	0,00013											
													06000337	Оксид вуглецю	64,75	0,00093	0,003348	0,00526											
													0700011812	Вуглецю діоксид	-	-	-	3,19980											
130106 Інше стаціонарне обладнання	2	Вентиляційна решітка газогенератора	0,5	-	77,69	39,18	0,4	0,4	Решітка	0,035	0,220	125,0	04001301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	-	0,00264	0,009504	0,00561											
													0400211815	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	-	-	-	0,00012											
													06000337	Оксид вуглецю	-	0,00033	0,001188	0,00070											

													07000 11812	Вуглецю діоксид	-	-	-	2,84217
													11000 11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	-	-	-	0,00023
310603 мережі розподілення	3	Свіча ШРП на котел	6	0,01	94,57	26,23	-	-	-	0,002	26	10,0	12000 410	Метан	-	1,5596	5,61456	0,00003
310603 мережі розподілення	4	Свіча вузла обліку газу № 1	4,5	0,05	52,11	57,28	-	-	-	0,23	118,7	10,0	12000 410	Метан	-	89,1331 6	320,879 376	0,00535
310603 мережі розподілення	5	Свіча вузла обліку газу № 2	4,5	0,05	49,28	56,67	-	-	-	0,05	23,7	10,0	12000 410	Метан	-	97,9031 8	352,451 448	0,00587
310603 мережі розподілення	6	Свіча вузла обліку газу (паливна)	5	0,05	103,55	27,27	-	-	-	0,01	3,7	10,0	12000 410	Метан	-	5,54347	19,9564 92	0,00011
310603 мережі розподілення	7	Свіча блоку редукування	4,5	0,015	108,31	27,27	-	-	-	0,35	1975	5,0	12000 410	Метан	-	266,859 78	960,695 208	0,03202
310603 мережі розподілення	8	Люк ємності конденсату	1,5	0,15	6,38	26,66	-	-	-	15,4 1	872,3	5,0	12000 410	Метан	-	6053,57 568	21792,8 72448	6,56531
310603 мережі розподілення	9	Свіча блоку одоризації №1	3	0,01	23,6	44,4	-	-	-	0,23	2944, 4	10, 0	05000 1728	Етантіол (етилмеркаптан)	-	0,00324	0,01166 4	0,00000 025
													12000 410	Метан	-	176,817 07	636,541 452	0,01362
310603 мережі розподілення	10	Свіча блоку одоризації №2	2	0,008	11,07	13,46	-	-	-	0,02	129,9	10,0	05000 1728	Етантіол (етилмеркаптан)	-	0,00016	0,00057 6	0,00000 012
													12000 410	Метан	-	8,84085	31,8270 6	0,00656
310603 мережі розподілення	11	Свіча набивки кранів	1,7	0,01	29,04	26,09	-	-	-	0,16	2100, 4	10,0	12000 410	Метан	-	126,131 39	454,073 004	0,00038
310603 мережі розподілення	12	Загальна свіча	5	0,3	21,55	-1,62	-	-	-	50,0 4	708,2	10,0	12000 410	Метан	-	19139,3 1716	68901,5 41776	0,43185
310603 мережі розподілення	13	Свіча пункту відбору проб газу	2	0,005	41,82	40,57	-	-	-	0,00 1	45,7	10,0	12000 410	Метан	-	39,6562 6	142,762 536	0,06523
310603 мережі розподілення	14	Неорганізований викид (визначення точки роси)	1	-	41,82	40,57	-	-	-	0,00 1	-	10,0	12000 410	Метан	-	0,05049	0,18176 4	0,00364

310603 мережі розподілення	15	Неорганізова- ний викид (пневмокрани)	2	-	57,8	40,8	131,5	70	-	0,95	-	10,0	12000 410	Метан	-	849,15	3056,94	0,00477
----------------------------------	----	---	---	---	------	------	-------	----	---	------	---	------	--------------	-------	---	--------	---------	---------

Примітка:

- графи 8, 9 даної таблиці по джерелам викиду №№ 1, 3-14 не заповнені в зв'язку із типом джерела викидів забруднюючих речовин;
 - графи 10 даної таблиці по джерелам №№ 3-13 не заповнені, оскільки викиди по даним джерелам є епізодичними та залповими (відповідно до Технологічного регламенту на роботи пов'язані з випусканням природного газу по ГРС Боярського ЛВУМГ), виконати відбір проб для потреб розроблення документів під час випускання природного газу (періодичність та час здійснення викиду, чітко визначено зазначеними регламентами, відхилення від яких можуть призвести до настання аварійних ситуацій в системі зберігання газу та мережі газотранспортної системи України) неможливо через невідповідність умов вимірювання вимогам пунктів 5, 10.3, 14.2 КНД 211.2.3.063-98 «Керівний нормативний документ. Охорона навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція»;
 - графа 16 даної таблиці по джерелу № 2 не заповнена оскільки виконати відбір проб для потреб інвентаризації викидів неможливо (в т.ч. встановлення фактичної концентрації забруднюючої речовини) через невідповідність умов вимірювання вимогам пункту 5 (щодо розташування місць відбору проб) КНД 211.2.3.063-98;
 - графа 11 по джерелах викиду №№ 3-15 визначені розрахунковим методом, графа 12 по джерелах викиду №№ 3-13 визначені розрахунковим методом, графа 13 по джерелах викиду №№ 3-15 визначено відповідно до даних про середньорічну температуру природного газу на відповідному вузлі/блоці ГРС
- графи 5, 10, 16 даної таблиці по джерелах викиду №№ 14-15 не заповнені, оскільки зазначені джерела є неорганізованим

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

Таблиця 6.3

Номер джерела викиду	Джерела утворення		Місце відбору проб	Діаметр газоходу, м	Параметри газопилового потоку в газоході			Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м ³	Потужність викиду	
	найменування	номер			витрата на вході в ГОУ, м ³ /с	швидкість, м/с	температура, 0 С				г/сек	кг/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Примітка:

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря на об'єкті відсутні. Таблиця не заповнена.

Характеристика устаткування очистки газів

Таблиця 6.4

Номер джерела викиду на карті-схемі	Клас	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка		Витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, м ³ /с	Максимальна масова концентрація на вході в ГОУ, мг/м ³	Ефективність роботи ГОУ, %	Витрата газопилового потоку на виході з ГОУ, м ³ /с	Максимальна масова концентрація на виході з ГОУ, мг/м ³
			код	найменування					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка:

Устаткування очистки газів на об'єктів відсутні. Таблиця не заповнена.

Характеристика джерел залпових викидів

Таблиця 6.5.

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Код забруднюючої речовини	Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/рік	Тривалість викиду, хв.	Річна величина залпових викидів, т/рік
				г/сек	кг/год.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Метан	12000 410	-	1,5596	5,61456	2	0,17	0,00003
4	Метан	12000 410	-	89,13316	320,879376	4	0,25	0,00535
5	Метан	12000 410	-	97,90318	352,451448	4	0,25	0,00587
6	Метан	12000 410	-	5,54347	19,956492	1	0,33	0,00011
7	Метан	12000 410	-	266,85978	960,695208	2	1,00	0,03202
8	Метан	12000 410	-	6053,5756 8	21792,8724 48	56	0,17	6,56531
9	Етантіол (етилмеркаптан)	05000 1728	-	0,00324	0,011664	1	30,0	0,000000 25
	Метан	12000 410	-	176,81707	636,541452	1	30,0	0,01362
10	Етантіол (етилмеркаптан)	05000 1728	-	0,00016	0,000576	1	30,0	0,000000 12
	Метан	12000 410	-	8,84085	31,82706	1	30,0	0,00656
11	Метан	12000 410	-	126,13139	454,073004	1	0,05	0,00038
12	Метан	12000 410	-	19139,317 16	68901,5417 76	4	0,50	0,43185
13	Метан	12000 410	-	39,65626	142,762536	24	0,80	0,06523

Примітка:

Графа 4 даної таблиці для всіх залпових джерел викиду не заповнена в зв'язку з неможливістю проведення прямих інструментальних вимірювань.

Характеристика джерел неорганізованих викидів

Таблиця 6.6.

Номер джерела викиду	Найменування джерела викиду	Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потужність викиду	
				г/сек	кг/год
1	2	3	4	5	6
14	Неорганізований викид (визначення точки роси)	12000 410	Метан	0,05049	0,181764
15	Неорганізований викид (пневмокрани)	12000 410	Метан	849,15	3056,94

2.18.3. Інформація про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Відповідно до п. 1.6 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, що затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006р. №108 (далі – Інструкція) підпункт 2.11 розділу 2 Інструкції для об'єктів третьої групи в складі документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів не передбачено.

Таблиця 7.1 додатку 7 до Інструкції не надається.

2.18.4. Інформація про заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Відповідно до п. 1.6 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, що затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006р. №108 (далі – Інструкція) підпункт 2.14 розділу 2 Інструкції для об'єктів третьої групи в складі документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів не передбачено.

Таблиці 10.1 та 10.2 додатку 10 до Інструкції не надаються.

2.18.5. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів:		1		Димова труба побутового котла Данко 20С	
Таблиця 9.2					
Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення		
1	2	3	4		
-	-	-	-		

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксид вуглецю	0,00093	-	з дати отримання дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,00305	-	з дати отримання дозволу

Номери джерел
викидів:

2

Вентиляційна решітка
газогенератора GENERAC

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,00264	-	з дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,00033	-	з дати отримання дозволу

Номери джерел
викидів:

3

Свіча ШРП на котел

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Метан	1,55960	-	з дати отримання дозволу
-------	---------	---	--------------------------

Номери джерел
викидів:

4

Свіча вузла обліку газу № 1

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Метан	89,13316	-	з дати отримання дозволу
-------	----------	---	--------------------------

Номери джерел
викидів:

5

Свіча вузла обліку газу № 2

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Метан	97,90318	-	з дати отримання дозволу
-------	----------	---	--------------------------

Номери джерел
викидів:

6

Свіча вузла обліку газу (паливна)

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Метан	5,54347	-	з дати отримання дозволу
-------	---------	---	--------------------------

Номери джерел
викидів:

7

Свіча блоку редукування

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Метан	266,85978	-	з дати отримання дозволу
-------	-----------	---	--------------------------

Номери джерел
викидів:

8

Люк ємності конденсату

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Метан	6053,57568	-	з дати отримання дозволу
-------	------------	---	--------------------------

Номери джерел
викидів:

9

Свіча блоку одоризації №1

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Метан	176,81707	-	з дати отримання дозволу
Етантіол (етилмеркаптан)	0,00324	-	з дати отримання дозволу

Номери джерел
викидів:

10

Свіча блоку одоризації №2

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Метан	8,84085	-	з дати отримання дозволу
Етантіол (етилмеркаптан)	0,00016	-	з дати отримання дозволу

Номери джерел
викидів:

11

Свіча набивки кранів

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Метан	126,13139	-	з дати отримання дозволу
-------	-----------	---	--------------------------

Номери джерел
викидів:

12

Загальна свіча

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Метан	19139,31716	-	з дати отримання дозволу
-------	-------------	---	--------------------------

Номери джерел
викидів:

13

Свіча пункту відбору проб газу

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Метан	39,65626	-	з дати отримання дозволу
-------	----------	---	--------------------------

Джерела викиду №№ 3-13 є залповими

Для неорганізованих стаціонарних джерел викидів №№ 14, 15 нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів здійснюється шляхом встановлення вимог.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються у дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

1.1. Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищувати граничнодопустимі рівні викидів, наведені в розділі 2.13. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2. Технологічні операції пов'язані з викидами забруднюючих речовин по залповим джерелам викидів вести у відповідності із затвердженими інструкціями, технологічними регламентами по підприємству та технікою безпеки по експлуатації обладнання.

1.3. До технологічного процесу:

По можливості максимально зменшити втрати природного газу в системі його транспортування і розподілення.

При виконанні технологічних операцій, що пов'язані із залповими викидами природного газу в атмосферу, необхідно дотримуватися технологічного регламенту виконання даних робіт.

Слідкувати за дотриманням вимог технології виконання робіт та завантаження устаткування.

Забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті виконувалися таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище

Матеріали та сировина, які використовуються на підприємстві, повинні відповідати вимогам чинної нормативної документації.

При зміні чи відхиленні від установленого технологічного процесу, відповідно до діючого законодавства, необхідне обов'язкове внесення корективів до Звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин та розробка Документів, у яких об'єднуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

1.4. До обладнання та споруд:

Усе обладнання, що використовується на підприємстві, повинно бути сертифіковане на використання його в Україні.

Паливовикористовуюче обладнання, що встановлене на ГРС, повинне періодично (один раз за опалювальний сезон) проходити технічний огляд, який включає: контроль герметичності з'єднань та підвідних трубопроводів газу; контроль витрати газу; контроль якості з'єднання апаратів з димоходами; перевірка тяги димоходу, очищення димових і вентиляційних каналів.

Постійно слідкувати за цілісністю обшивки паливовикористовуючого устаткування. Слідкувати за справністю та щільністю димоходів. Вести контроль за технічним станом пальників, вимірювальних приладів і запобіжних клапанів, своєчасно ліквідувати несправності. Не допускати неорганізованих підсосів повітря в топку та газоходи котлоагрегатів.

Здійснювати постійний контроль технічного стану технологічного обладнання.

Своєчасно проводити налагодження та регулювання роботи технологічного обладнання.

Не перевищувати проектну потужність технологічного обладнання та об'єкту в цілому.

1.5 До очистки газопилового потоку:

Умова не встановлюється.

1.6 До джерел залпових викидів (дж. №№ 3-13):

При виконанні технологічних операцій, що пов'язані із залповими викидами природного газу в атмосферу необхідно дотримуватися затвердженого технологічного регламенту для виконання даних робіт.

Залпові викиди від джерела не повинні перевищувати 3-х кратне значення встановлених у розділі 2.13 граничнодопустимих викидів по метану та етилмеркаптану.

Не допускати одночасного проведення усіх технологічних операцій, що пов'язані з випусканням природного газу в атмосферу.

1.7 До викидів забруднюючих речовин від джерел неорганізованого викиду (дж. №№14, 15):

По можливості максимально зменшити втрати природного газу в системі його транспортування та розподілення шляхом усунення негерметичностей обладнання.

Періодично здійснювати технічний огляд газопроводів та запірної арматури.

Дотримуватися технологічного регламенту, слідкувати за навантаженням устаткування.

Умова 2. Виробничий контроль

Враховуючи особливості об'єкту та джерел викиду (технологічні свічі, якими здійснюються виключно залпові викиди) умова не встановлюється.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1. Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної військової адміністрації та Головного управління Держпродспоживслужби у Чернігівській області як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в попередньому пункті даної умови. В повідомленні, яке надається Департаменту, повинна наводитись докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися до Управління в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України

3.4. Суб'єкт господарювання зобов'язаний ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практично можливі варіанти для

використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

3.5. Інформування та підготовка персоналу:

Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

3.6. Обов'язки:

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами Постанови Кабінету міністрів України від 02 листопада 2006 року №1524 "Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Умова 4. Умови, які стосуються природоохоронних заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

Умова не встановлюється.

2.18.6. Відомості для подачі в засоби масової інформації

Для ознайомлення громадськості про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, в засобах масової інформації надані необхідні до відома дані про підприємство:

**Повідомлення про намір ТОВ «Оператор ГТС України»
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними
джерелами ГРС 2 Чернігів Боярського ЛВУМГ**

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (ТОВ «Оператор ГТС України»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42795490.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактні дані:
Україна, 03065, місто Київ, пр. Гузара Любомира, будинок 44; тел.: (044) 239-77-76, (044) 298-64-7;
e-mail: info@tsoua.com

Місцезнаходження об'єкта: Україна, 15505, Чернігівська область, Чернігівський район, м. Чернігів (Киїнська територіальна громада).

Мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: ГРС 2 Чернігів є діючим об'єктом, що введений в експлуатацію в 1966 р. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, перепрофілювання діяльності моменту введення в експлуатацію не проводилося. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» ведення господарської діяльності ТОВ «Оператор ГТС України» на об'єкті ГРС 2 Чернігів Боярського ЛВУМГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об'єкта: Газорозподільна станція (ГРС) – об'єкт газотранспортної системи, призначений для зниження тиску природного газу, з яким він поступає з магістрального газопроводу до тиску, допустимого для мереж розподілення природного газу споживачам, та наступної подачі газу споживачам з необхідним і сталим тиском, ступенем очищення.

В межах об'єкту розміщене основне та допоміжне обладнання для редукування, очищення, одорювання транспортованого природного газу, яке працює автоматизовано, у закритому режимі, цілодобово. Для теплопостачання виробничих приміщень в межах майданчику розміщено побутовий котел. Аварійне електропостачання забезпечується генератором газовим.

Джерелами викиду забруднюючих речовин є димові труби, технологічні свічі та вентиляційна решітка. Загальна кількість джерел викиду – 15 (13 – організованих, 2 - неорганізованих).

Суб'єкт господарювання внесено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №83. Детальні технічні характеристики устаткування та об'єкту в цілому є конфіденційною інформацією і, з міркувань безпеки та стійкості

газотранспортної системи України, не підлягають поширенню за межі структури підприємства. Доступ сторонніх осіб до об'єкту заборонено.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становлять – 41,035 т/рік; В тому числі: Оксид вуглецю - 0,028 т/рік; Вуглецю діоксид - 33,811 т/рік; Метан - 7,135 т/рік; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,057 т/рік; Азоту(1) оксид (N₂O) - 0,001 т/рік; Етантіол(етилмеркаптан) - 3,69 E-7 т/рік; Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,002 т/рік.

За величинами потенційних обсягів викиду забруднюючих речовин об'єкт не підлягає взяттю на державний облік та відноситься до третьої групи.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об'єкт третьої групи).

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об'єкт третьої групи).

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені

На виконання вимог санітарного законодавства, відповідно до п.5.7 та 5.9 ДСП 173-96, згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-4/ 11091 від 04.08.2023 р. для ГРС 2 Чернігів встановлено санітарно-захисну зону від межі підприємства розміром 220 м в північно-східному напрямку та 300 м у всіх інших напрямках.

Суб'єкт господарювання зобов'язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо наміру ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди забруднюючих

речовин стаціонарними джерелами ГРС 2 Чернігів Боярського ЛВУМГ протягом 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення приймаються в Чернігівській обласній військовій адміністрації за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7, тел.+38 (0462) 67-50-24, (0462) 67-86-94, e-mail: post@regadm.gov.ua.